

Aspersores Netafim

LWP 2450


Os aspersores LWP 2450 são recomendados para irrigação de hortaliças e outros cultivos em condições de baixa disponibilidade de pressão de água. Seu mecanismo único permite trabalhar com boa uniformidade de água mesmo em condições de baixa pressão, resultando em projetos mais econômicos.

Disponível em 3 diferentes vazões, os aspersores LWP 2450 são constituídos de materiais duráveis e resistentes contra raios ultravioletas e qualquer nutriente utilizado na agricultura.

Dados técnicos

- Vazões Nominais: 350, 380 e 450 l/h.
- Vazão nominal a 1.5 bar de pressão.
- Pressão de Trabalho: 1.0 a 2.0 bar.
- Conexão: 1/2" Rosca Macho.
- Trajetória da água: 24 graus.

LWP 2450



| Cor do Bocal | Código | Tamanho do Bocal (mm) | Vazão Nominal (L/H) | Embalagem |
|----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| Branco + Verde Limão | 60100-004000 | 2.0 + 1.8 | 350 | 200 |
| Marrom + Verde Limão | 60100-004001 | 2.2 + 1.8 | 380 | 200 |
| Roxo + Verde Limão | 60100-004002 | 2.5 + 1.8 | 450 | 200 |

*Vazões nominais a 1,5 bar de pressão.

| Bocal (mm) | Cor | Pressão de trabalho (bar) | Vazão (l/h) | Diâmetro Molhado* (m) | Espaçamento (m x m) Precipitação Horária (mm/hora) | | | | |
|------------|----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|--|--------|-------|--------|---------|
| | | | | | 8 x 8 | 8 x 10 | 9 x 9 | 9 x 10 | 10 x 10 |
| 2.0 + 1.8 | Branco + Verde-Limão | 1.0 | 286 | 17 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 2.9 |
| | | 1.5 | 350 | 20 | 5.5 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 3.5 |
| | | 2.0 | 404 | 21 | 6.3 | 5.1 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
| 2.2 + 1.8 | Marrom + Verde-Limão | 1.0 | 310 | 18 | 4.8 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.1 |
| | | 1.5 | 380 | 20 | 5.9 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 3.8 |
| | | 2.0 | 439 | 21 | 6.9 | 5.5 | 5.4 | 4.9 | 4.4 |
| 2.5 + 1.8 | Roxo + Verde-Limão | 1.0 | 367 | 19 | 6.4 | 5.1 | 5.0 | 4.5 | 4.1 |
| | | 1.5 | 450 | 21 | 7.0 | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 4.5 |
| | | 2.0 | 520 | 22 | 9.0 | 7.2 | 7.1 | 6.4 | 5.8 |

* Pelo menos 0.5 mm/h ** tabela do desempenho preparada em condições de laboratório com emissor a 1.0m de acima do solo.

| | | | | | | | |
|---|----------------|---|--------------------|---|--------------------|---|----------|
|  | CU = > que 92% |  | CU = > 88% e < 92% |  | CU = > 86% e < 88% |  | CU < 86% |
|---|----------------|---|--------------------|---|--------------------|---|----------|

Bocais LWP 2450



| Cor | Código | Tamanho do Bocal (mm) | Embalagem |
|-------------|--------------|-----------------------|-----------|
| Branco | 60100-004070 | 2.0 | 100 |
| Marrom | 60100-004071 | 2.2 | 100 |
| Roxo | 60100-001150 | 2.5 | 100 |
| Verde Limão | 60100-001300 | 1.8 | 100 |