

Tubos Cegos Netafim

Os tubos cegos Netafim são ideais para aplicações em tubos de subida de laterais de gotejamento ou mesmo com tubulações laterais para sistemas de irrigação por micro aspersão ou gotejadores botão.

Produzidos sob a norma ISO 9261, os tubos cegos cumprem com os mais altos padrões técnicos e de qualidade, proporcionando ao usuário:

- Elevada resistência a danos mecânicos e aos produtos químicos comumente utilizados na agricultura.
- Alta estabilidade contra raios ultravioletas.

Dados Técnicos Tubos Cegos Netafim:



Produto	Diâmetro Nominal (mm)	Espessura de Parede (mm)	Diâmetro Interno (mm)	Pressão Máxima de Trabalho (BAR)
PE 16009	16	0,90	14,20	3
PE 16010	16	1,00	14,20	3,5
PE 16012	16	1,20	14,20	4
PE 18009	18	0,94	16,00	3
PE 20009	20	0,90	17,50	3
PE 20010	20	1,00	17,50	3,5
PE 20012	20	1,20	17,50	4
SSPE 5	5	0,85	3,3	4
SPE 6,5	6,5	1,25	4	4
PE 8	8	1,25	5,5	10

Tubos Cegos Netafim



Produto	Código	Comprimento da Bobina (m)	Peso Aproximado
PE 16009	19950-001700	500	20 kg
PE 16010	19950-001450	500	22 kg
PE 16012	19950-001200	400	21 kg
PE 18009	19950-007580	300	23 kg
PE 20009	19950-008800	300	14,50 kg
PE 20010	19950-008700	300	16 kg
PE 20012	19950-008400	300	19,50 kg
SSPE 5	40000-002090	200	-
SPE 6,5	40000-004900	500	-
PE 8	40000-012700	500	-