

FRENO 240 EC

Página: (1 de 15)

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do Produto: Freno 240 EC

 Aplicação: é um herbicida do grupo químico Oxima ciclohexanodiona indicado para o controle de plantas daninhas nas culturas.

ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

Rua Siqueira Campos, 125 e 97 – Campinas – SP

Fone/Fax Comercial: (19) 3758-8763

CNPJ nº. 05.772.606/0001-69

Telefone de emergência: 0800 701 0450

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Perigos mais importantes: o produto pode ser nocivo ao homem e tóxico ao meio ambiente se não utilizado conforme as recomendações.

Efeitos do Produto:

<u>Efeitos adversos à saúde humana</u>: o produto pode ser nocivo se ingerido e em contato com a pele. Provoca irritação à pele e irritação ocular. Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias e pode provocar irritação das vias respiratórias.

<u>Efeitos Ambientais</u>: o produto é considerado tóxico para os organismos aquáticos.

Perigos físicos e químicos: não são conhecidos os perigos físicos e químicos.

- Principais Sintomas: o produto é moderadamente irritante em contato com os olhos e produz visão borrada que pode durar por algumas semanas. É levemente irritante em contato com a pele. Inalação por spray pode causar irritação faríngeo e pulmonar produzindo tosse, dificuldade respiratória, corrimento nasal e dor. A ingestão do produto pode acusar náusea, irritação gastrointestinal, vômitos e diarreia. Ingestão de 10 ml ou mais pode ser perigoso.
- Classificação de perigo do produto:

Sistema de classificação de perigo de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos. Norma ABNT-NBR 14725 – Parte 2.

Data de elaboração: (23/04/2019)

Data de revisão: (00/00/0000)



FRENO 240 EC

Página: (2 de 15)

<u>Toxicidade aguda - Oral</u>: categoria 5. Toxicidade aguda - Pele: categoria 5.

Toxicidade aguda - Inalação: não classificado.

Corrosão/irritação à pele: categoria 2.

<u>Lesões oculares graves/irritação ocular</u>: categoria 2B. Sensibilizantes respiratórios: classificação impossível.

<u>Sensibilização à pele</u>: não classificado. Mutagenicidade: não classificado.

<u>Carcinogenicidade</u>: classificação impossível. <u>Tóxico à reprodução</u>: classificação impossível.

Toxicidade sistêmica ao órgão-alvo (única exposição): categoria 3.

<u>Toxicidade sistêmica ao órgão-alvo (exposição repetida</u>): Classificação impossível.


Perigo por Aspiração: categoria 2.

Perigoso ao ambiente aquático - Agudo: categoria 2.

Perigoso ao ambiente aquático - Crônico: classificação impossível.

Líquidos inflamáveis: categoria 3.

Elementos apropriados da rotulagem:



Frases de perigo:

H303 – Pode ser nocivo se ingerido.

H313 - Pode ser nocivo em contato com a pele.

H315 – Provoca irritação à pele.

H320 – Provoca irritação ocular.

H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H305 – Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

H401 – Tóxico para os organismos aquáticos.

H226 - Líquidos e vapores inflamáveis.

Frases de precaução:

P210 – Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fume.

P242 – Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.

P273 – Evite a liberação para o meio ambiente.

P261 – Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/aerossóis.

P271 – Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

Data de elaboração: (23/04/2019)

Data de revisão: (00/00/0000)



FRENO 240 EC

<u>Página:</u> (3 de 15)

P280 – Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

- Natureza Química: Este produto é uma mistura.
- Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Nome químico	<u>N°</u> <u>CAS</u>	Concentração (g/L)	<u>Fórmula</u> <u>Molecular</u>	<u>Sinônimo</u>	Classificação de Perigo
(RS)-2-[(E)-1- [(E)-3- chloroallyloxyimi no]propyl]-5-[2- (ethylthio)propyl] -3 hydroxycyclohex- 2-enone	99129 -21-2	20 a 30%	C ₁₇ H ₂₆ CINO ₃ S	Cletodim	Toxicidade aguda – Oral: Categoria 4. Toxicidade aguda – Inalatória: Cartegoria 4. Corrosivo/irritante à pele: Categoria 3. Lesões oculares graves/irritação ocular: Categoria 2B. Perigo ao ambiente aquático - agudo: Categoria 3.
ND	64742 -95-6	> 40%	ND	Nafta de petróleo aromático leve	Corrosivo/irritante à pele: Categoria 3. Lesões oculares graves/irritação ocular: Categoria 2B. Toxicidade sistêmica ao órgão-alvo (única exposição): Categoria 3. Perigo por Aspiração: Categoria 2. Líquidos inflamáveis: Categoria 3.

Data de elaboração: (23/04/2019)

Número de Revisão: (00)

Data de revisão: (00/00/0000)



FRENO 240 EC

<u>Página:</u> (4 de 15)

Sistema de classificação de perigo de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos. Norma ABNT-NBR 14725 – Parte 2.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

- Medidas de Primeiros Socorros: levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lavar as partes do corpo atingidas com água em abundância e sabão. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar mais, praticar oxigenação ou respiração artificial. Encaminhar ao serviço médico mais próximo levando esta ficha.
- Inalação: remover a pessoa para local arejado. Se respirar com dificuldade, consultar um médico imediatamente. Se não estiver respirando, faça respiração artificial. Utilizar um intermediário (tipo Ambu®) para realizar o procedimento.
- Contato com a pele: lavar imediatamente a área afetada com água em abundância e sabão neutro. Remover as roupas contaminadas. Ocorrendo efeitos/sintomas, consultar um médico. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las.
- Contato com os olhos: lavá-los imediatamente com água em abundância durante pelo menos 15 minutos. Manter as pálpebras abertas de modo a garantir enxágüe adequado dos olhos, evite que a água de lavagem entre no outro olho. Consultar um médico caso se desenvolva irritação.
- Ingestão: não provocar vômito, entretanto é possível que o mesmo ocorra espontaneamente não devendo ser evitado. Deitar o paciente de lado para evitar que aspire resíduos. Procurar um médico imediatamente. ATENÇÃO: nunca dê algo por via oral para uma pessoa inconsciente.
- Quais ações devem ser evitadas: não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto. Utilizar um intermediário (tipo Ambu®) para realizar o procedimento.
- Proteção para os prestadores de primeiros socorros: evitar contato oral, cutâneo, ocular e inalatório com o produto durante o processo.
- Notas para o médico: Não há antídoto específico. A descontaminação do paciente como em casos de derramamento com risco de contaminação do profissional da saúde deve ser realizada preferencialmente utilizando-se avental, botas impermeáveis e luvas de borracha nitrílica. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica. Em caso de ingestão recente de grandes quantidades, procedimentos de esvaziamento gástrico tais como lavagem gástrica poderão ser realizados. Carvão ativado e laxantes salinos poderão ser utilizados devido à provável adsorção dos princípios ativos pelo carvão ativado. O tratamento sintomático deverá compreender

Data de elaboração: (23/04/2019)

Data de revisão: (00/00/0000)



FRENO 240 EC

Página: (5 de 15)

especialmente medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitoramento das funções hepática e renal deverá ser mantido. Deverão ser controlados o estado de consciência, presença de anomalias do sistema nervoso periférico, ionograma sanguíneo, enzimas hepáticas, crase sanguínea e função renal. Verificar o histórico neurológico e estado nutricional (principalmente em relação à carência proteica e vitamínica) do paciente e investigar possibilidade de alcoolismo. Realizar eletrocardiograma por 4 a 6 horas após a exposição aguda. A remoção extracorpórea (diálise, hemoperfusão e diurese forçada) não são eficazes. Oxigenação e ventilação mecânica, se necessárias em caso de taquicardia, administrar propanolol.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- Meios de extinção apropriados: utilizar água em forma de neblina, CO₂, ou pó químico.
- Meio de extinção não recomendados: evitar o uso de jatos de água diretamente sobre o produto. Fique a favor do vento para evitar intoxicação.
- Perigos específicos e métodos especiais de combate a incêndio: Líquido inflamável. Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Utilize diques para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.
- Proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio: equipamento de respiração autônoma e roupas apropriadas para combate a incêndio.
- Perigos específicos da combustão do produto químico: não há perigos específicos conhecidos da combustão do produto.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais: utilizar macacão impermeável, óculos protetores, botas de borracha e luvas de borracha nitrílica. A proteção respiratória deverá ser realizada dependendo das concentrações presentes no ambiente ou da extensão do derramamento/vazamento. Neste caso, deverá se optar por máscaras com filtro combinado (filtro químico, contra vapores orgânicos e filtro mecânico classe P2/ou P3 quando necessário).

Remoção de fontes de ignição: interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de faíscas. Retirar do local todo material que possa causar princípio de incêndio (ex.: óleo diesel).

Controle de poeira: não aplicável por tratar-se de um líquido.

Data de elaboração: (23/04/2019)

Data de revisão: (00/00/0000)



FRENO 240 EC

<u>Página:</u> (6 de 15)

<u>Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos</u>: utilizar roupas e acessórios descritos acima, no Item Precauções Pessoais.

- Precauções para o meio ambiente: evitar a contaminação dos cursos d'água vedando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto derramado atinjam coleções de água.
- Métodos para limpeza: eliminar toda fonte de fogo ou calor. Afastar os curiosos e sinalizar o perigo para o trânsito. Evitar o contato com a pele e roupas. Piso pavimentado: absorva com serragem ou areia, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. Solo: retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa registrante. Corpos d'água: interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Consulte o registrante através do telefone para a sua devolução e destinação final.
- Prevenção de perigos secundários: evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de água, poços, esgotos pluviais e efluentes.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio:

Medidas técnicas: FRENO 240 EC é um herbicida graminicida, sistêmico, altamente seletivo para as culturas de algodão, alho, batata, café, cebola, cenoura, feijão, fumo, mandioca, melancia, soja e tomate, na pósemergência destas culturas, e na aplicação em pré-emergência das culturas milho e trigo. FRENO 240 EC também é indicado para aplicação em manejo na pré-semeadura da soja, para controle do capim-amargoso (Digitaria insularis), resistente ao ingrediente ativo glifosato. É efetivo contra uma ampla faixa de gramíneas anuais e perenes, apresentando pouca ou nenhuma atividade sobre as plantas daninhas de folhas largas e ciperáceas. Utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Manter pessoas, principalmente crianças e animais domésticos longe do local de trabalho. Não entrar em contato direto com o produto. Evitar derrames ou contaminação do equipamento de aplicação, durante o seu abastecimento. **Produto de uso exclusivamente agrícola**.

Data de elaboração: (23/04/2019)

Data de revisão: (00/00/0000)



FRENO 240 EC

<u>Página:</u> (7 de 15)

Prevenção da exposição do trabalhador: utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Ao abrir a embalagem fazê-lo de modo a evitar derrame. Evite o máximo possível. Não utilizar equipamentos de proteção individual e de aplicação danificados e /ou defeituosos. Não desentupir bicos, orifícios, tubulações e válvulas com a boca. Não manipular e/ou carregar embalagens danificadas.

Precauções para manuseio seguro: utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Sempre que possível manter o produto em embalagens e em ambientes fechados. Manuseie o produto em local aberto e ventilado. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Verifique a direção do vento e aplique de modo a não entrar na névoa do produto.

Orientações para manuseio seguro: utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Manusear o produto com exaustão local apropriada ou em área bem ventilada. No caso de sintomas de intoxicação, interromper imediatamente o trabalho e proceder conforme descrito no Item 4 desta ficha.

Medidas de higiene:

Apropriadas: Lavar as roupas contaminadas separadamente, evitando contato com outros utensílios de uso pessoal. Lavar as mãos antes de comer ou fumar. Não manuseie este material perto de alimentos, rações ou água potável.

<u>Inapropriadas</u>: não lavar vestimentas contaminadas juntamente com outras peças de roupas ou utensílios de uso pessoal.

Armazenamento

Medidas técnicas

<u>Apropriadas:</u> Manter o produto e as eventuais sobras em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

Inapropriadas: evitar exposição direta a luz solar.

Condições de armazenamento

Adequadas: mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO. Tranque o local,

Data de elaboração: (23/04/2019)

Data de revisão: (00/00/0000)



FRENO 240 EC

<u>Página:</u> (8 de 15)

evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis, para envolver embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados. Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes da NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Observe as disposições constantes da legislação estadual e municipal

A evitar: locais úmidos, com fontes de calor.

- Produtos e materiais incompatíveis: não armazenar junto com alimentos, bebidas, inclusive os destinados para animais.
- Materiais seguros para embalagens

Recomendadas: produto já embalado em embalagem apropriada.

<u>Inadequados</u>: não retirar o produto de sua embalagem original.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- Medidas de controle de engenharia: providenciar ventilação adequada. O operador deve sempre utilizar um equipamento para proteção respiratória mesmo quando providenciada uma boa ventilação. Manter as embalagens firmemente fechadas.
- Parâmetros de controle específicos:

Limites de exposição ocupacional:

Nome comum	Limite de Exposição	<u>Tipo</u>	<u>Efeito</u>	<u>Referências</u>
		TLV-TWA		ACGIH 2017
Cletodim	Não estabelecido	REL-TWA		NIOSH
		PEL-TWA		OSHA
Notto do potráleo		TLV-TWA		ACGIH 2017
Nafta de petróleo aromático leve	Não estabelecido	REL-TWA		NIOSH
aromatico leve		PEL-TWA		OSHA

Indicadores biológicos:

Nome comum	<u>Limite</u> <u>Biológico</u>	<u>Tipo</u>	<u>Notas</u>	<u>Horário da</u> <u>coleta</u>	Referências
Cletodim	Não estabelecido	BEI			ACGIH 2017
Nafta de petróleo aromático leve	Não estabelecido	BEI			ACGIH 2017

Data de elaboração: (23/04/2019)

Número de Revisão: (00)

Data de revisão: (00/00/0000)



FRENO 240 EC

Página: (9 de 15)

Equipamentos de proteção individual:

<u>Proteção respiratória</u>: utilizar máscara com filtro combinado (filtro químico contra vapores orgânicos e filtro mecânico classe P2/ou P3quando necessário).

<u>Proteção para as mãos</u>: utilizar luvas de borracha (nitrila), PVC ou outro material impermeável.

<u>Proteção para os olhos</u>: utilizar óculos de segurança para produtos químicos com proteção lateral.

<u>Proteção para a pele e corpo</u>: utilizar macacão de algodão impermeável com tratamento hidrorrepelente com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas das calças por cima das botas, botas de borracha, avental impermeável e touca árabe.

Precauções Especiais: manter os EPI's devidamente limpos e em condições adequadas de uso, realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de equipamentos danificados. Os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados devem ser vestidos na seguinte ordem: macacão, botas, avental, máscara, óculos, touca árabe e luvas. Devem ser retirados na seguinte ordem: touca árabe, óculos, avental, botas, macacão, luvas e máscara.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- Estado físico: líquido a 25°C.
- Cor: amarelo.
- Odor: suave característico.
- pH: 4,72 a 25°C.
- Ponto de fusão/ponto de congelamento: não disponível.
- Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: não disponível.
- Ponto de fulgor: 59,1°C em copo fechado.
- Inflamabilidade: produto inflamável.
- <u>Taxa de evaporação</u>: não disponível
- Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: não disponível.
- Pressão de vapor: não disponível.
- Densidade de vapor: não disponível.
- Densidade: 0,94848 g/mL a 20°C.
- Solubilidade/Miscibilidade: miscível em água.
- Coeficiente de partição n-octanol/água: não disponível.
- Temperatura de auto-ignição: não disponível.
- Temperatura de decomposição: não disponível.

Data de elaboração: (23/04/2019)

Data de revisão: (00/00/0000)



FRENO 240 EC

<u>Página:</u> (10 de 15)

- Viscosidade: 22,9 mPa.s a 20°C e 18,7 mPa.s a 40°C, com taxa de cisalhamento de 100 RPM.
- Corrosividade (mm/ano): as características de corrosão foram avaliadas pela imersão dos metais (alumínio, aço, cobre e zinco) na substância teste e armazenados a 40±2 °C durante 7 dias. A taxa de corrosão foi calculada a partir da comparação da perda de peso: alumínio 0,00 mm/ano (corrosão severa); aço 0,00 mm/ano (baixa corrosão); 0,01 mm/ano (baixa corrosão); zinco 0,32 mm/ano (corrosão severa).
- Tensão superficial: 40,90 mN•m-1 a 20°C.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- Estabilidade química: a substância foi definida como termicamente estável e estável em ar, sem decomposição química significativa ou transformação química sob as condições indicadas de uso e armazenagem.
- Reatividade: não há dados disponíveis sobre a reatividade do produto.
- Possibilidade de reações perigosas: não há dados disponíveis.
- Condições a serem evitadas: evitar contato com calor, altas temperaturas, fontes de ignição e exposição à luz solar direta.
- Materiais ou substâncias incompatíveis: não há dados disponíveis.
- Produtos perigosos de decomposição: não são conhecidos produtos perigosos de decomposição.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:

 $\underline{\text{DL}}_{50}$ Oral (ratos): > 2000 mg/kg $\underline{\text{DL}}_{50}$ Dérmica: > 2000 mg/kg.

CL₅₀ Inalatória (ratos) (4h): 5,30 mg/L.

Efeitos Locais:

<u>Irritabilidade cutânea</u>: em teste realizado em pele de cobaias o produto produziu um índice primário de 3,3 e foi classificado como irritante moderado à pele.

<u>Irritabilidade ocular</u>: em teste em olhos de cobaias o produto causou opacidade na córnea reversível em 72h e irritação na íris reversível em até 7 dias.

Data de elaboração: (23/04/2019)

Data de revisão: (00/00/0000)



FRENO 240 EC

<u>Página:</u> (11 de 15)

<u>Sensibilização à pele</u>: o produto não causou sensibilização em pele de cobaias.

Sensibilização respiratória: não há dados disponíveis.

Toxicidade crônica:

<u>Mutagenicidade em células germinativas</u>: no ensaio de Ames em cepas de Salmonella typhimurium e Escherichia coli o produto não foi considerado mutagênico. No teste de micronúcleo em camundongos o produto não demonstrou evidência de atividade mutagênica.

Carcinogenicidade: não há dados disponíveis.

Toxicidade à reprodução: não há dados disponíveis.

Toxicidade sistêmica para órgão-alvo - Exposição única:

Cletodim: não há dados disponíveis.

Nafta de petróleo aromático leve: a substância causa irritação no trato respiratório.

- <u>Toxicidade sistêmica para órgão-alvo Exposição repetida</u>: não há dados disponíveis.
- Perigo de aspiração:

Cletodim: não há dados disponíveis.

Nafta de petróleo aromático leve: a substância é um hidrocarboneto aromático com viscosidade 0,95 mm²/seg.

Principais Sintomas: o produto é moderadamente irritante em contato com os olhos e produz visão borrada que pode durar por algumas semanas. É levemente irritante em contato com a pele. Inalação por spray pode causar irritação faríngeo e pulmonar produzindo tosse, dificuldade respiratória, corrimento nasal e dor. A ingestão do produto pode acusar náusea, irritação gastrointestinal, vômitos e diarreia. Ingestão de 10 ml ou mais pode ser perigoso.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- Efeitos Ambientais, comportamentais e impactos do produto:
 - Persistência/Degradabilidade:

Cletodim: não há dados disponíveis.

Nafta de petróleo aromático leve: no ar a degradação fotoquímica produzindo radicais hidroxílicos é a rota preferencial. Na água o principal fenômeno é a volatilização. Adsorção em materiais suspensos e sedimentação

Data de elaboração: (23/04/2019)

Data de revisão: (00/00/0000)



FRENO 240 EC

<u>Página:</u> (12 de 15)

é esperada. Em solo espera-se a biodegradação; a taxa de degração no solo pode ser aumentada com a aclimatação.

Ecotoxicidade:

<u>Toxicidade aguda para Peixes:</u> CL₅₀ (*Oncorhynchus mykiss* - 96h): 1,8 mg/L. <u>Toxicidade aguda para Microcrustáceos: CE₅₀ (*Daphnia magna* - 48h): 4,1 mg/L.</u>

<u>Toxicidade aguda para Algas: CEr₅₀ (Pseudokircheneriella subcapitata - 72h</u>): 18 mg/L.

<u>Toxicidade para organismos do solo (Eisenia foetida – CL₅₀ 14 dias):</u> 420 mg/kg.

Toxicidade para abelhas por contato (*Apis mellifera* – D_{50} oral 24h e 48h): > 368 µg/abelha.

Mobilidade no solo: não há dados disponíveis.

Bioacumulação:

<u>Cletodim</u>: um BCF estimado de 280 sugere que o potencial de bioconcentração em organismos aquáticos é alto, desde que o composto não seja metabolizado pelo organismo

Nafta de petróleo aromático leve: possui baixo potencial bioacumulativo na vida aquática.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos de tratamento e disposição:

<u>Produto</u>: caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o registrante através do telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final. A desativação do produto é feita através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão ambiental competente.

Restos de produtos: manter as eventuais sobras dos produtos e ou com validade vencida em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

Embalagem usada: No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra. Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 6 meses após o término do prazo de validade. O usuário deve quardar o comprovante de devolução para efeito

Data de elaboração: (23/04/2019)

Data de revisão: (00/00/0000)



FRENO 240 EC

<u>Página:</u> (13 de 15)

de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia. É PROIBIDO AO USUÁRIO A REUTILIZAÇÃO E A RECICLAGEM DESTA EMBALAGEM VAZIA OU O FRACIONAMENTO E REEMBALAGEM DESTE PRODUTO.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais:

TRANSPORTE TERRESTRE: Resolução ANTT 5232 de 16/12/2016 do Ministério dos Transportes.

Número ONU: 1993

Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E. (nafta de petróleo

aromático leve)
Classe de risco: 3
Número de risco: 30
Grupo de embalagem: III
Poluente Marinho: Sim.

TRANSPORTE MARÍTIMO: IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) e IATA (International Air Transport Association).

UN number: 1993

Name and description: FLAMMABLE LIQUID, N.OS. (light aromatic oil naphtha)

Class risk: 3
Packing group: III
Marine Pollutant: Yes.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações:

ABNT NBR – 14725 Resolução 5232 – ANTT IMDG CODE

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

"Esta FISPQ foi elaborada por <u>TOXICLIN® Serviços Médicos</u>, a partir de dados fornecidos pela Empresa distribuidora. As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto de acordo com as especificações constantes no rótulo e bula. Quaisquer outros usos do produto que não os recomendados, serão de responsabilidade do usuário."

Data de elaboração: (23/04/2019)

Data de revisão: (00/00/0000)



FRENO 240 EC

Página: (14 de 15)

Siglas:

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ANTT – Agência Nacional de Transporte Terrestre

BEI - Índice Biológico de exposição

CAS - Chemical Abstracts Service

CL₅₀ – Concentração letal 50%

CE₅₀ – Concentração efetiva 50%

DL₅₀ - Dose letal 50%

EPI – Equipamento de Proteção Individual

FBC - Fator de Bioconcentração

FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

IATA - International Air Transport Association

ICAO - International Civil Aviation Organization

IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code

IMO - Internacional Maritime Organization

Kow - Coeficiente de partição n-octanol-água

Log Kow – Logarítimo do coeficiente de partição n-octanol-água

NBR - Norma Brasileira

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

OSHA - Occupational Safety & Health Administration

PEL - Permissible Exposure Limit

REL – Recommended Exposure Limit

TLV - Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average

UN - United Nations

Legendas:

Classificação impossível – não há dados suficientes ou disponíveis para classificação do produto.

Não classificado – produto não se enquadra na categoria de classificação GHS e, portanto, não apresenta perigo.

Bibliografia:

ACGIH (Estados Unidos). TLVs E BEIs: Limites de Exposição Ocupacional e Índices Biológicos de Exposição. São Paulo: Abho, 2017. 304 p.

Data de elaboração: (23/04/2019)

Data de revisão: (00/00/0000)



FRENO 240 EC

Página: (15 de 15)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 14725. Adoção do GHS, Parte 1, 2, 3 e 4.

IMO. IMDG CODE: International maritme dangerous goods code. Londres: International Maritme Organization, 2017.

THE CHEMICAL DATABASE. Disponível em: http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/. Acesso em 24 de abril de 2019.

CHEMICAL SAFETY INFORMATION FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS – INCHEM. Disponível em: http://www.inchem.org/. Acesso em 24 de abril de 2019.

HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK – HSDB. Disponível em: http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB. Acesso em 24 de abril de 2019.

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY – NIOSH. International Chemical Safety Cards. Disponível em: www.cdc.gov/niosh/. Acesso em 24 de abril de 2019.

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH ADMINISTRATION – OSHA. Disponível em: http://www.osha.gov/. Acesso em 24 de abril de 2019.

RESOLUÇÃO N° 5232. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de Transportes, Resolução n° 5232 de 16 de dezembro de 2016.

Data de elaboração: (23/04/2019)

Data de revisão: (00/00/0000)